

SPECIFIKATIONER

Ringa 2707

Korttyp

Mifare

Kommunikation till centralenhet

RS 485 (A485)

Mått mm (hxbxd)

285x116x25

Drivspänning V DC

12, levereras av centralenheten

Nettovikt i kg

1,2



Ringa 2707

Porttelefon med beröringsfri mifareläsare, display och knappsats

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Tillverkad av rostfritt stål.
- ▶ Robust design mot vandalism.
- ▶ Avsedd för utanpåliggande montage.
- ▶ Läsare med knappsats.
- ▶ Knappsats och nyckelhållssymbol belyst.
- ▶ Utrustad med tydlig display.
- ▶ Välj vem som skall ringas via displayen.
- ▶ Läser beröringsfria kort och nyckelbrickor för mifare.
- ▶ Uppringning direkt till svarsapparat (AT 20 och AT 21), via telefonnätet eller IP-telefon*.
- ▶ Inbyggd summer.
- ▶ Sabotagekontakt.
- ▶ Kan styra extern summer.
- ▶ Porttelefonen programmeras via Multiaccess.
- ▶ Porttelefonens nummer och namn administreras via Multiaccess eller Admin.
- ▶ Upp till 9000 telefonnummer.
- ▶ Telefonnummer: ett till tolv tecken.
- ▶ Enheten har krypterad kommunikation (32-bitars nycklar) till centralenhet.
- ▶ Språkstöd med upp till två samtidiga språk.
- ▶ Mjukvaran i porttelefonen kan uppdateras från Multiaccess Styra.

* Kräver ATA-box från IP-telefoni-leverantör.

ELEKTRISK ANSLUTNING

Ringa 2707

Strömförsörjning V DC	12, levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	min 2,3 max 6,3
Amp	min 0,19 max 0,52

OMGIVNING

Temperatur °C	-20 till +60
Luftfuktighet % Rh	10 till 100

DATA

Max antal telefonnummer	
- TC 700 / Styra 3000	8192 / 9000
Öppning av dörr möjlig via	
- svarsapparat	Ja
- fast telefoni	Ja
- mobiltelefon	Ja
- kod på porttelefonens knappsats	Ja
- kortläsare	Ja
Kortdata	
- Mifare Classic 1K	Ja
- Mifare Classic 4K	Ja
- 4 byte UID	Ja
- 7 byte UID	Nej
- Läser kortets serienummer	Ja
- Läser valfritt block i valfri sektor	Ja
- Fjärrupgradering via Styra 3000	Ja

ANSLUTNING TILL CENTRALENHET

Centralenheter med programmering via PC	
500XX - 600XX	Nej
700XX Version R1 eller senare	Ja
MC1	Nej
Styra 3000 Version C0 eller senare	Ja
Multiaccess Version 7.3 eller senare	Ja

MÅTT I MM

Höjd	285
Bredd	116
Djup	25
Nettovikt i kg	1,2
Display	3,8 tum (10 cm) i stående 4:3-format
Monteringshöjd, kabelintags mittpunkt	1310



2013-04-16 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim · telefon
växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10 fax: 031 68 97 99
aplus@aplus.se · www.aplus.se